

## **Обмен данными с 1С v.8x**

### **Модуль для OpenCart и ocStore 2.3.x**

**(версия 2017-01-10)**

### **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

#### **1. Назначение**

Модуль синхронизации устанавливается на сайте заказчика и обеспечивает синхронизацию данных на сайте с 1С:

- из 1С на сайт выгружается информация о категориях и товарах,
- с сайта в 1С передается информация о заказах.

Протокол обмена между 1С и сайтом описан тут:

[http://v8.1c.ru/edi/edi\\_stnd/131/?printversion=1](http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/131/?printversion=1)

Примечание. Пункт **D. Отправка файла обмена на сайт** модулем не обрабатывается

Обмен электронными документами осуществляется в соответствии с правилами и форматами, описанными в стандарте CommerceML 2.

#### **2. Особенности модуля**

Данная версия не обрабатывает товары с опциями.

#### **3. Комплект поставки**

В комплект поставки входят:

- данное Руководство,
- папка **admin** с файлами для административной панели сайта,
- папка **20170110** с файлами модуля обмена и специальными модулями для работы с изображениями.

#### **4. Установка**

Распакуйте прилагаемый архив.

Папки **admin** и **20170110** скопируйте в корень сайта (корень это там где файлы **htaccess**, **robots.txt**, **index.php**).

**Примечание. Некоторые изображения в данном руководстве не соответствуют CMS ocStore.**

## 5. Настройка сайта

5.1. Если предполагается обработка атрибутов товаров, то через административную панель сайта создайте:

- группу атрибутов (название группы атрибутов должно совпадать с заданным в настройках модуля - см. параметр **Характеристики - Группа атрибутов, в которую будут добавляться свойства из 1С**, например, **Характеристики**

### Группы атрибутов / Группы атрибутов

|  Добавить |  |
|--|--|
| <b>* Название группы атрибутов</b>   |  Характеристики |

- в этой группе создайте атрибуты, которые будут переноситься из файла (подробнее см. в описании настроек модуля)

### Атрибуты / Атрибуты

|  Добавить |   |
|--|---|
| <b>* Название атрибута</b>   |  Производитель |
| <b>Группа атрибута</b>   | Характеристики  |


5.2. Создайте специальную скрытую категорию «**Добавленные товары**» (название категории должно совпадать с названием, заданным в настройках модуля), в которую будут помещаться добавляемые товары (это нужно сделать только в том случае, если не будет использоваться синхронизация категорий 1С и сайта),

### Категории / Категории

|  Категории |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <b>Категории</b>  |
| <input type="checkbox"/>  | Добавленные товары   |

5.3. Создайте статус заказа, который будет присваиваться заказу после выгрузки информации о нем в 1С, например, «Выгружен в 1С». Такой новый статус заказа можно не создавать, если предполагается использовать один из уже имеющихся.


## Статусы заказов / Статусы заказов



 Добавить

\* Статус заказа  Выгружен в 1С

5.4. В административной панели сайта откройте список модулей **Меню - Модули / расширения - Модули / Расширения**



openCart русская сборка

John Doe  
Administrator


- Панель состояния
- Каталог >
- Модули / Расширения
  - Установка расширений
  - Модули / Расширения 

5.5. Найдите модуль **Обмен данными с 1С v.8x для OpenCart 2.3.x (версия 2017-01-10)** и щелкните кнопку «Активировать»



Обмен данными с 1С v.8x для OpenCart 2.3.x (версия 2017-01-10)

5.6. Щелкните кнопку «Редактировать» для перехода в режим редактирования настроек



Обмен данными с 1С v.8x для OpenCart 2.3.x (версия 2017-01-10)

Откроется окно

OpenCart русская сборка

Обмен данными с 1С v.8x для OpenCart 2.3.x  
(версия 2017-01-10)

Редактирование настроек модуля

**Основное** Синхронизация категорий и товаров Выгрузка заказов

Статус: Отключено

Версия 2017-01-10 | Официальный сайт модуля

5.7. Измените статус модуля на «Включено» и щелкните кнопку «Сохранить»

Обмен данными с 1С v.8x для OpenCart 2.3.x  
(версия 2017-01-10)

Редактирование настроек модуля

**Основное** Синхронизация категорий и товаров Выгрузка заказов

Статус: Включено

Откроется окно

## Обмен данными с 1С v.8x для OpenCart 2.3.x (версия 2017-01-10)

[Home](#) / Модули / Обмен данными с 1С v.8x для OpenCart 2.3.x (версия 2017-01-10)

❗ Ошибка: ответ сервера лицензий <http://license-server.in.ua>: You have no license. To register visit <http://license-server.in.ua/index.php?mode=registration&version=20170110&IP=88.99.26.9>

### Редактирование настроек модуля

Основное

Синхронизация категорий и товаров

Выгрузка заказов

Статус:

Включено

5.8. Скопируйте ссылку и введите ее в адресную строку новой вкладки браузера

или

в новой вкладке браузера в адресной строке введите

<http://license-server.in.ua>

для перехода на сервер лицензий. Затем выберите вкладку «Регистрация».

5.9. Откроется окно

• РЕГИСТРАЦИЯ

**Перед регистрацией установите модули на ваш сайт в соответствии с Руководством пользователя**

Выберите программу: Обмен данными с 1С v.8х для OpenCart 2.3.x (версия ▾)

IP вашего сайта (127.0.0.1): 88.99.26.9

URL вашего сайта (Http://my\_site.com):

Ваш e-mail:

Я не робот

CAPTCHA:

Конфиденциальность - Условия использования

**Зарегистрировать сайт**

Выберите название модуля **Обмен данными с 1С v.8х для OpenCart 2.3.x (версия 2017-01-10)**

В соответствующие поля введите:

- IP вашего сайта,
- URL вашего сайта,
- ваш e-mail,
- поставьте отметку в поле «Я не робот»

и щелкните кнопку **«Зарегистрировать сайт»**.

Сервер проверит наличие и версию установленного модуля на вашем сайте и если ошибок не обнаружит, то выведет сообщение о регистрации модуля для вашего сайта. В сообщении также будет указана дата, до которой действует лицензия.

Если в ходе проверки будут обнаружены ошибки, то необходимо проверить правильность заполнения полей и выполнить регистрацию повторно.

При возникновении вопросов по регистрации вы можете задать их оператору. Для этого щелкните иконку



5.10. После успешной регистрации обновите страницу редактирования настроек модуля. Для этого щелкните ссылку **Обмен данными с 1С v.8x для OpenCart 2.3.x (версия 2017-01-10)**

## Обмен данными с 1С v.8x для OpenCart 2.3.x (версия 2017-01-10)

[/ Модули / Обмен данными с 1С v.8x для OpenCart 2.3.x \(версия 2017-01-10\)](#)

**Ошибка:** ответ сервера лицензий <http://license-server.in.ua>: You have no license. To register visit <http://license-server.in.ua/index.php?mode=registration&version=20170110&IP=88.99.26.9>

### Редактирование настроек модуля

Основное

Синхронизация категорий и товаров

Выгрузка заказов

#### Статус:

Включено



После обновления страницы выводится информации о сроке действия лицензии

**License is valid until 2017-09-17 11:16:47**

и открывается страница, на которой необходимо выполнить настройку модуля.

## 6. Настройка модуля

6.1. Настройка авторизации. Для безопасного использования модуля и предотвращения несанкционированного доступа к функциям модуля рекомендуется настроить авторизацию:

а) логин и пароль следует задать в 1С в настройках обработки «Обмен с сайтом», а также указать те же **Логин** и **Пароль** в настройках модуля

|  |  |
|--|--|
| Логин  |  |
| Пароль  |  |

Пароль доступа к модулю хранится на сайте в зашифрованном виде. Чтобы в последующем изменить пароль на новый введите новый пароль в поле «Пароль». Чтобы сохранить старый пароль оставьте поле незаполненным.

б) в поле **Доступно с IP**

|               |  |
|---------------|--|
| Доступно с IP |  |
|---------------|--|

следует ввести IP адрес, с которого 1С обращается к модулю. Узнать IP можно после запуска синхронизации в технических отчетах модуля.

```
Старт: 2016-08-23 08:40:59
Запрос с IP=127.0.0.1
type=catalog
mode=import
filename=offers.xml
```

Примечание. Если не заполнять поля **Логин** и **Пароль**, они не проверяются. Если не заполнять поле **Доступно с IP**, то IP адрес, с которого идет обращение к модулю, не проверяется.

6.2. На этапе тестирования подключения 1С к модулю в поле **«Формировать технический отчет о подключениях к модулю»** следует установить «Да». Технические отчеты содержат информацию о времени поступления запроса к модулю, об IP адресе, с которого выполнен запрос, и параметры, переданные модулю (см. пример в п. 6.1.).

Подробнее о передаваемых параметрах написано тут:

[http://v8.1c.ru/edi/edi\\_stnd/131/?printversion=1](http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/131/?printversion=1)

Для просмотра отчетов следует щелкнуть ссылку

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Формировать технический отчет о подключениях к<br>модулю   | <input type="checkbox"/> Да |
| <b>Для просмотра всех отчетов щелкните эту <a href="#">ссылку</a></b>  |                             |

В новой вкладке браузера откроется окно с перечнем отчетов

| Имя файла                                  | Размер, байт | Отметить для удаления    |
|--|--------------|--------------------------|
| <a href="#">2016-08-23-08-40-59.html</a>   | 306          | <input type="checkbox"/> |
| <a href="#">2016-08-23-08-40-09.html</a>   | 319          | <input type="checkbox"/> |
| <a href="#">2016-08-11-10-39-38 p.html</a> | 72116        | <input type="checkbox"/> |
| <a href="#">2016-08-11-10-38-29 p.html</a> | 72116        | <input type="checkbox"/> |
| <a href="#">2016-08-09-14-46-48 p.html</a> | 72249        | <input type="checkbox"/> |
| <a href="#">2016-08-09-14-21-36.html</a>   | 271          | <input type="checkbox"/> |
|  |              | <b>Удалить</b>           |

Для просмотра отчета следует щелкнуть по имени файла.

Для удаления отчета следует поставить отметку в колонке «Отметить для удаления» и щелкнуть кнопку «Удалить».

Технические отчеты не содержат символ «p» в имени файла.

При эксплуатации модуля в поле «**Формировать технический отчет о подключениях к модулю**» рекомендуется установить «**Нет**».

### 6.3. Настройка общих параметров работы модуля.

6.3.1. В поле «**Пауза после обработки каждого товара, миллисекунд**» следует указать время приостановки работы модуля после обработки каждого товара.

Пауза после обработки каждого товара, миллисекунд  
(0 - 2000) ?

100

Чем больше время паузы, тем медленнее будут обработаны файлы с данными, но тем меньше работа модуля будет отражаться на работе сайта. Следует учитывать, что модуль существенно загружает процессор сервера и если пауза будет маленькой, то это будет отражаться на быстродействии сайта (увеличится время формирования страниц сайта). Рекомендуемое время паузы - 100.

6.3.2. В поле «**Время непрерывной работы модуля, секунд**» следует указать время непрерывной работы модуля. По окончании этого времени модуль отправляет в 1С ответ «**progress**», чем инициирует 1С отправить модулю последний запрос еще раз. При этом модуль выводит в отчет время рестарта и продолжит обработку файлов с места остановки.

Время непрерывной работы модуля, секунд  
(не менее 20 сек.) ?

20

Значение, указываемое в этом поле, должно быть меньше:

- значения, заданного для параметра **max\_execution\_time**, задаваемого в настройках хостинга (в файле **php.ini**),
- значения времени ожидания ответа сайта в модуле «Обмен с сайтом» в 1С.

Если время непрерывной работы модуля будет больше, чем перечисленные значения, то это не приведет к ошибкам, но из-за срабатывания в модуле блокировки параллельного запуска еще одной копии модуля время обработки файлов существенно увеличится.

Рекомендуемое время - 20 сек.

#### 6.4. Настройка синхронизации категорий (групп).

6.4.1. Если в поле «**Синхронизировать категории 1С и сайта**» установить «**Да**», то категории, указанные в полученном из 1С файле *import.xml*, будут перенесены на сайт и все товары будут отнесены к соответствующим категориям. При каждом запуске модуля структура категорий и принадлежности товаров категориям будут корректироваться на основании данных, имеющихся в файле *import.xml*.

**Рекомендации.** 1) Если некоторые категории, имеющиеся в 1С, не должны отображаться на сайте, то таким категориям через админпанель сайта следует установить статус «**Выключен**». Статус категорий модуль не изменяет.

2) Если в последующем в 1С изменена структура категорий, то следует иметь в виду, что модуль не удаляет категории, которые были удалены в 1С. Такие категории следует скрыть или удалить через админпанель сайта.

6.4.2. Для удобства анализа категорий сайта и категорий, передаваемых в файле, можно указать «**Да**» в полях «**Выводить в отчет список категорий 1С**» и «**Выводить в отчет список категорий сайта**».

6.4.3. Если названия категорий в 1С и на сайте различаются, то в поле «**Соответствие категорий 1С категориям сайта**» можно установить соответствие между ними. В одной строке этого поля можно указать одно соответствие в формате: Категория 1С=Категория сайта.

Название категории следует начинать с категории самого верхнего уровня. Подкатегории разделяются символом «больше» (>). Для правильного указания названий категорий рекомендуется использовать отчет, в которой выведены эти названия.

Например, если указано

Соответствие категорий 1С  
категориям сайта

Парфюмерия>Для женщин=Парфюмерия>Женская

то это означает, что категории в 1С с названием «**Парфюмерия>Для женщин**» соответствует категория **«Парфюмерия>Женская»** на сайте.

Указанные в этом поле категории сайта должны быть созданы через админпанель сайта до запуска модуля. Если указанная в этом поле категория 1С имеет подкатегории, то подкатегории с такими же названиями будут созданы на сайте автоматически.

**Важно!** Если поле «**Соответствие категорий 1С категориям сайта**» заполнено, то обработаны будут только те товары, которые в 1С отнесены к указанным в этом поле категориям 1С и их подкатегориям.

6.4.4. Если в поле «**Синхронизировать категории 1С и сайта**» установить «**Нет**», то у имеющихся на сайте товаров при синхронизации категория изменяться не будет, а новые товары будут добавлены в категорию, которая указана в поле «**Если категории 1С и сайта не синхронизируются, то тут надо выбрать категорию (скрытую), в которую будут добавляться новые товары**». Рекомендуется для этих целей использовать специальную скрытую категорию «**Добавленные товары**». Новым товарам после их добавления модулем в базу данных сайта следует установить требуемую категорию через админпанель сайта.

## 6.5. Настройка синхронизации товаров.

6.5.1. Чтобы товары, которые есть в 1С, добавились на сайт - в поле «**Добавлять новые товары**» надо установить «**Да**».

6.5.2. 1С выгружает в файл информацию обо всех товарах, которые есть в базе данных системы 1С, в том числе данные об уже распроданных товарах (с нулевым остатком на складе). Чтобы исключить добавление на сайт сведений о таких товарах в поле «**Добавлять новые товары с нулевым остатком**» надо установить «**Нет**».

### 6.5.3. Основные параметры.

При добавлении нового товара в базу данных заносятся такие основные параметры:

**Наименование**

**Модель**

**Артикул**

**Описание**

**Цена**

**Количество**

а также элемент «**Ид**» из файла заносится в специальное поле таблицы **products** базы данных сайта (по этому параметру в выгруженных заказах товары сайта идентифицируются с товарами в 1С).

Если в выгруженном файле **import.xml** отсутствует элемент «**Артикул**» или в выгруженном файле **offers.xml** отсутствует элемент «**Цена**», то товар не обрабатывается. Соответствующее сообщение об ошибке выводится в отчет.

Товары в базе данных сайта идентифицируются по элементу «**Ид**».

Если товар не найден по «**Ид**», то выполняется поиск по ключевому полю «**Наименование**» или «**Артикул**». Чтобы выбрать ключевое поле для такого поиска надо отметить соответствующий элемент выбора «**Отметить при использовании этого поля для идентификации товаров в базе данных**». Ключевое поле должно быть уникальным среди товаров всего сайта.

**Если товар не найден** и параметру «**Добавлять новые товары**» установлено значение «**Да**», то информация о товаре будет добавлена в базу данных сайта.

**Если товар найден**, то у него **будут изменены только те параметры**, для которых установлена отметка чекбокса «**Отметить для обновления при каждой синхронизации**». Это позволяет выполнять корректировку некоторых параметров товаров через админпанель сайта в соответствии с особенностями вашего сайта.

Как правило, 1С выгружает в файл сведения о нескольких ценах (Типах цены), используемых в системе. Для сайта следует выбрать название одной из таких цен и указать его в поле «**Цена**».

Название «**Типа цены**» можно определить такими способами:

а) настроив в 1С выгрузку файла **offers.xml** в папку и открыв его текстовым редактором (например, Блокнотом). Если файл не читается, то следует проверить его кодировку и при открытии установить другую кодировку, например, UTF-8,

б) указав в поле «**Цена**» произвольный текст и выполнив синхронизацию. Модуль не будет обрабатывать товары, так как не найдет указанный Тип цены и выведет в отчет все Типы цен, имеющиеся в файле:

Используется тип цены 'произвольный текст'

Ошибка: в файле 'offers.xml' нет Типа цены 'произвольный текст'

Есть такие Типы цен:

'норма.ОПТ 20'

'основной'

'.ОПТ супер 10'

Необходимый тип цены нужно скопировать и вставить в поле «**Цена**».

При последующих сеансах синхронизации будет использован указанный тип цены.

Примечание. Значение кода валюты, указанное в элементе «**Валюта**» для цены товара в файле **offers.xml**

```
<Цены>
  <Цена>
    <Представление>160 руб. за шт</Представление>
    <ИдТипаЦены>97434aa2-bcd0-11e3-9937-00155d012602</ИдТипаЦены>
    <ЦенаЗаЕдиницу>160.00</ЦенаЗаЕдиницу>
    <Валюта>руб</Валюта>
    <Единица>шт</Единица>
    <Коэффициент>1</Коэффициент>
  </Цена>
```

должно быть внесено в список валют сайта

## Валюты / Валюты

### Список валют

| <input type="checkbox"/> | Название валюты      | Код | Значение   |
|--------------------------|----------------------|-----|------------|
| <input type="checkbox"/> | Euro                 | EUR | 0.78460002 |
| <input type="checkbox"/> | Pound Sterling       | GBP | 0.61250001 |
| <input type="checkbox"/> | US Dollar            | USD | 0.03670000 |
| <input type="checkbox"/> | Гривня               | UAH | 0.23000000 |
| <input type="checkbox"/> | Рубли (По умолчанию) | руб | 1.00000000 |

Цена товара, указанная в файле, сохраняется на сайте в валюте, которая установлена по умолчанию. При этом она пересчитывается в соответствии с указанным значением коэффициента пересчета.

#### 6.5.4. Обработка атрибутов (свойств) товаров.

Если файл содержит сведения о свойствах товаров, то их обработка настраивается так:

- а) в поле «Группа атрибутов, в которую будут добавляться свойства из 1С» следует выбрать требуемую группу атрибутов, например, Характеристики

Группа атрибутов, в которую будут добавляться свойства из 1С

Выберите группу атрибутов

Выберите группу атрибутов

Memory

Motherboard

Processor

Technical

**Характеристики**

б) в поле «Обрабатываемые свойства» по одному в строке указать обрабатываемые свойства. При этом:

- если наименование свойства в 1С и атрибута на сайте **совпадают**, то можно указать только наименование свойства (соответствующий атрибут будет добавлен на сайт автоматически), например

Цвет

Размер

- если наименование свойства в 1С и атрибута на сайте **НЕ совпадают**, то после наименования свойства, указанное в файле, в скобках нужно указать наименование атрибута на сайте (атрибут будет добавлен на сайт автоматически), например

Вес Брутто(Вес)

- если свойство должно быть обработано как поле товара (поля товара расположены на закладке Данные карточки товара)

Товары / Товары

Редактирование

Основное **Данные**

то после наименование свойства надо указать символ «равно» (=) и название поля (**допустимые значения полей**: upc, ean, jan, isbn, mprn, manufacturer (производитель), weight (вес), length (длина), width (ширина), height (высота)), например,

Производитель=manufacturer

6.5.5. Настройка параметров (значений полей товара), которые устанавливаются по умолчанию.

Этими настройками устанавливаются значения для тех параметров (полей) **добавляемых** товаров, которые не передаются из 1С, но должны обязательно задаваться для каждого товара.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Расположение</b>           | <input type="text"/>                      |
| <b>Минимальное количество</b> | <input type="text" value="1"/>            |
| <b>Вычитать со склада</b>     | <input type="text" value="Да"/>           |
| <b>Отсутствие на складе</b>   | <input type="text" value="Out Of Stock"/> |
| <b>Необходима доставка</b>    | <input type="text" value="Да"/>           |
| <b>Длина</b>                  | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>Ширина</b>                 | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>Высота</b>                 | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>Единица длины</b>          | <input type="text" value="Centimeter"/>   |
| <b>Вес</b>                    | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>Единица веса</b>           | <input type="text" value="Kilogram"/>     |
| <b>Порядок сортировки</b>     | <input type="text" value="0"/>            |

6.5.6. Если товары при синхронизации должны быть помещены не только в основную категорию, но и во все категории верхних уровней - в поле «**Помещать товары в категории верхних уровней**» установите «**Да**».

**Помещать товары в категории верхних уровней**

**Да**

6.6. Настройка шаблонов для формирования мета-тэгов добавляемых категорий.

Шаблоны используются один раз - только при добавлении новой категории на сайт. В дальнейшем значения мета-тэгов можно исправить только через панель управления сайтом.

В шаблоне можно указать произвольный текст.

Если в шаблоне указать текст **{category-name}**, то вместо него будет подставлено название категории.

**Шаблоны для формирования мета-тэгов добавляемых категорий.**

\* Звездочкой отмечены поля, которые должны быть заполнены обязательно.

В шаблоне можно использовать:  
**{category-name}** - наименование категории

**\* HTML-тег Title**

{category-name}

**HTML-тег H1**

{category-name}

**Мета-тег Description**

{category-name}

**Мета-тег Keywords**

{category-name}

## 6.7. Настройка шаблонов для формирования мета-тэгов товаров.

Шаблоны всегда используются при добавлении нового товара на сайт. Если отметить чекбокс «**Отметить для обновления при каждой синхронизации**», то соответствующие мета-тэги будут изменяться при каждой синхронизации.

В шаблоне можно указать произвольный текст.

Для подстановки в мета-тэг некоторых параметров товаров можно использовать

{name} - наименование товара,  
 {model} - модель,  
 {articul} - артикул,  
 {product-id} - внутренний код товара

**Шаблоны для формирования мета-тэгов товаров.**  
**\* Звездочкой отмечены поля, которые должны быть заполнены обязательно.**

В шаблоне можно использовать:

{name} - наименование товара,  
 {model} - модель,  
 {articul} - артикул,  
 {product-id} - внутренний код товара

### \* HTML-тег Title

{name}

Отметить для обновления при каждой синхронизации

### HTML-тег H1

{name}

Отметить для обновления при каждой синхронизации

### Мета-тег Description

{name}

Отметить для обновления при каждой синхронизации

### Мета-тег Keywords

{name}

Отметить для обновления при каждой синхронизации

## 6.8. Шаблон для расчета SEO URL обязательно должен обеспечивать уникальность. Для этого обычно используют внутренний код товара (product\_id).

**SEO URL**  
**(шаблон обязательно должен обеспечивать уникальность)**

{product-id}-{name}

Отметить для обновления при каждой синхронизации

## 6.9. Тэги товара модуль рассчитывает автоматически. Для этого наименование товара делится на слова (используется пробел) и затем из полученного набора удаляются слова, перечисленные в параметре «**Удаляемые слова из Тегов товара**»

Удаляемые слова из Тегов товара (разделитель - запятая)

в,без,до,из,к,на,по,о,от,перед,при,через,с,у,за,над,об,под,про,для

Отметить для обновления Тегов товара при каждой синхронизации

## 6.9. Настройка обработки изображений товаров

6.9.1. Из 1С при синхронизации могут выгружаться изображения товаров. Для того, чтобы эти изображения были обработаны, следует в поле **«Загружать на сайт изображения товаров из 1С»** установить **«Да»**.

Если в этом поле установить **«Нет»**, то товары будут загружаться из специальной папки (подробнее о подготовке изображений товаров см. в разделе **7. Работа с изображениями товаров**).

6.9.2. В некоторых случаях изображения товаров необходимо заменить новыми.

Если удалить файлы с изображениями товара из папки **products** (с использованием FTP клиента) и в поле **«Проверять наличие главного изображения»** установить **«Да»**, то модуль будет проверять наличие в соответствующей папке основного изображения, сведения о котором есть в базе данных сайта, и, если изображение не будет найдено, то добавит его (источник задается в соответствии с пунктом 6.9.1.).

Если в поле **«Загружать на сайт изображения товаров из 1С»** установить **«Да»**, то при получении из 1С файлов с изображениями все старые изображения будут удалены и заменены новыми.

Подробнее о подготовке и обработке изображений товаров см. в разделе **7. Работа с изображениями товаров**.

## 6.10. Дополнительные настройки.

По окончании обработки полученных файлов выполняются следующие операции:

а) если в поле **«Скрывать товары, которые есть в базе данных сайта, но нет в файле»** указано **«Да»**, то таким товарам будет установлен статус **«Отключено»** (это относится только к тем товарам, сведения о которых были получены из 1С ранее),

б) если в поле **«Скрывать товары с нулевым остатком»** указано **«Да»**, то таким товарам будет установлен статус **«Отключено»** (это относится только к тем товарам, сведения о которых были получены из 1С ранее),

в) если в поле **«Выводить в отчет список товаров, которые есть в базе данных сайта, но нет в файле»** указано **«Да»**, то перечень таких товаров будет выведен в отчет (это относится только к тем товарам, сведения о которых были получены из 1С ранее),

г) очищается кэш сайта,

д) если в поле **«Список очищаемых папок с кэшем»** указаны имена папок, то очищаются папки с кэшем модулей кэширования сторонних разработчиков.

## 6.11. Настройка синхронизации заказов.

На закладке «Выгрузка заказов» выберите

- Статус заказов, которые выгружаются в 1С,
- Статус, который устанавливается заказам после выгрузки в 1С ,
- Кодировку файла,
- Обозначение кода валюты в 1С

[Home](#) / Модули / Обмен данными с 1С v.8x для OpenCart 2.2.x (версия 2016-12-30)

### Редактирование настроек модуля

---

Основное
Синхронизация категорий и товаров
Выгрузка заказов

**\* Звездочкой отмечены поля, которые должны быть заполнены обязательно.**

|  |           |
|--|-----------|
| Статус заказов, которые выгружаются в 1С   | Pending   |
| <hr/>  |           |
| Статус, который устанавливается заказам после выгрузки в 1С                                  | Processed |
| <hr/>  |           |
| Кодировка файла  | UTF-8     |
| <hr/>  |           |
| <p style="text-align: center;"><b>* Обозначение кода валюты в 1С<br/>(например, грн)</b></p> |           |
| <input type="text" value="грн"/>   |           |

Статусы выбранных заказов должны отличаться.

Выбор кодировки файла определяется экспериментально и зависит от настроек 1С (более новые версии 1С не обрабатывают файлы в кодировке windows-1251).

Обозначение кода валюты определяется настройками 1С.

Ниже приведен пример сформированного модулем файла с заказом

```

<КоммерческаяИнформация ВерсияСхемы="2.03" ДатаФормирования="2016-12-30">
  <Документ>
    <Ид>1</Ид>
    <Номер>1</Номер>
    <Дата>2016-12-30</Дата>
    <Время>11:42:23</Время>
    <Валюта>руб</Валюта>
    <Курс>1</Курс>
    <ХозОперация>Заказ товара</ХозОперация>
    <Роль>Продавец</Роль>
    <Сумма>165.0000</Сумма>
    <Комментарий>тест</Комментарий>
    <Контрагенты>
      <Контрагент>
        <Ид>1#test@ua.fm</Ид>
        <Наименование>ctoon alex</Наименование>
        <Роль>Покупатель</Роль>
        <ПолноеНаименование>ctoon alex</ПолноеНаименование>
        <Фамилия>ctoon</Фамилия>
        <Имя>alex</Имя>
        <Адрес>
          <Представление>хрещатик-1, Киев, 01234</Представление>
        </Адрес>
        <Контакты>
          <Контакт>
            <Тип>ТелефонРабочий</Тип>
            <Значение>013456789</Значение>
          </Контакт>
          <Контакт>
            <Тип>Почта</Тип>
            <Значение>test@ua.fm</Значение>
          </Контакт>
        </Контакты>
      </Контрагент>
    </Контрагенты>
    <Товары>
      <Товар>
        <Ид>9a2c07dc-341a-11e5-80cb-bf96ae2b53a6</Ид>
        <Наименование>Водолазка (154)</Наименование>
        <ЦенаЗаЕдиницу>160.0000</ЦенаЗаЕдиницу>
        <Количество>1</Количество>
        <Сумма>160.0000</Сумма>
      </Товар>
    </Товары>
  </Документ>
</КоммерческаяИнформация>

```

## 7. Работа с изображениями товаров

Если товару надо добавить изображения, то можно:

а) после добавления товара в базу данных сайта с помощью данного модуля добавить такие изображения через административную панель сайта,

б) в поле «**Загружать на сайт изображения товаров из 1С**» установить «**Да**» и изображения будут загружены из файлов, переданных из 1С,

в) в поле «**Загружать на сайт изображения товаров из 1С**» установить «**Нет**» и перед синхронизацией:

- поместить фото товаров в папку **20170110/photos/files/** с использованием клиента **FTP**,
- воспользоваться специальными модулями для работы с изображениями, которые входят в комплект поставки.

Ниже приведены рекомендации по работе с этими модулями.

Все файлы изображений перед закачкой на сервер должны быть заархивированы в **zip**-архив.

Имя файла должно содержать либо **артикул добавляемого товара**, либо **наименование добавляемого товара в транслите**.

Допустимые расширения файлов задаются параметром «**Допустимые расширения исходных файлов изображений**». Рекомендуется использовать такие расширения **jpg, png, jpeg, gif**. Если по каким-либо причинам расширения некоторых файлов содержат заглавные буквы, то такие расширения надо обязательно включить в этот список. Так **jpg** и **JPG** - это разные расширения.

Если для товара надо использовать несколько фото, то:

- файл основного фото должен иметь имя, как описано выше,
- файлы дополнительных фото после имени должны содержать тире (-) и порядковый номер фото, например, 4321-01.jpg (здесь 4321 - это артикул).

Для закачки архива с изображениями товаров в адресной строке браузера введите

***http://URL-вашего-сайта/20170110/photos/upload\_photo.php***

Откроется окно

### Закачать файлы с фото в архиве

Файл (zip):  Выберите файл    Файл не выбран

[Просмотреть](#)

Выберите zip-архив на своем компьютере и щелкните «Закачать». Если файл обработан успешно, то выводится сообщение

Файл загружен и распакован. Всего загружено 2 фото

[Просмотреть](#)

Для просмотра изображений в папке **20170110/photos/files/** щелкните ссылку «Просмотреть». Откроется окно



Для просмотра фото щелкните по имени файла.

Для удаления фото щелкните по символу X справа от имени файла.

Для преобразования артикулов и наименований товаров в транслит щелкните ссылку «Транслит». Откроется окно

| Ведите текст построчно  | Результат |
|---|-----------|
| Кровать Vinotti Art Line BD060-16<br>Стол Signal Timor<br>Матрас Акант Мейсон |           |

В колонку «**Ведите текст построчно**» введите наименования или артикулы товаров и щелкните кнопку «**Отправить**». В правой колонке будет выведен результат преобразования, который следует использовать для имен файлов изображений.

| Транслит  |   |
|---|---|
| Ведите текст построчно  | Результат   |
| Кровать Vinotti Art Line BD060-16<br>Стол Signal Timor<br>Матрас Акант Мейсон | krovat-vinotti-art-line-bd060-16<br>stol-signal-timor<br>matras-akannt-mejson |

В ходе добавления новых товаров производится поиск файлов с фото в папке с изображениями, полученными из 1С или в папке **20170110/photos/files/**. Если фото найдены, то они привязываются к соответствующему товару. Каждое изображение будет приведено к размеру, задаваемому в настройках

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ширина сохраняемого изображения | 500 |
| Высота сохраняемого изображения | 500 |

Если исходное изображение меньше указанного размера, то оно копируется без преобразования и водяной знак на него не накладывается.

Если есть необходимость на изображения товаров наложить водяной знак (например, с логотипом вашей фирмы), то файл с водяным знаком и именем **watermark.png** следует поместить в папку **20170110**. Размеры изображения водяного знака должны совпадать с размерами, заданными в настройках, фон - белый.

**Папку *20170110/photos* рекомендуется защитить паролем от несанкционированного доступа.**

## 8. Настройка 1С

В настройках 1С для обращения к модулю следует указать ссылку

***http://URL-вашего-сайта/20170110/oc\_exchange\_1c.php***

а также задать логин и пароль, совпадающие с указанными в полях «Логин» и «Пароль» настроек модуля.

В настройках также надо указать периодичность выполнения синхронизации товаров и заказов.

Остальные настройки в 1С выполняются в соответствии с технической документацией 1С.